

CAMISETA

Raglán V Manga Corta

NIÑO



A4/Carta - PDF Mosaico
14 Hojas

INCLUYE

- Tabla de medidas
- Impresión y armado del patrón
- Telas recomendadas
- Instrucciones de confección
- Consumo de tela
- Patrón multitallas 2-4-6-8-10-12-14-16

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Tabla de Medidas

Camiseta Raglán V Manga Corta Niño

	2	4	6	8	10	12	14	16
Pecho	30cm.	32cm.	34cm.	37cm.	39cm.	40cm.	42cm.	44cm.
Ancho de Hombro	26cm.	28cm.	30cm.	32cm.	34cm.	35cm.	36cm.	38cm.
Largo Total	38cm.	42cm.	45cm.	49cm.	52cm.	54cm.	58cm.	61cm.



- Las medidas son de la prenda, NO del cuerpo
- Las medidas son del ANCHO NO de la circunferencia
- Costuras Incluidas

Telas Recomendadas

Se recomienda utilizar telas de punto livianas o medianas, suaves y con elasticidad transversal. Prelavar la tela antes de cortar.

- Jersey de algodón.
- Jersey peinado.
- Jersey con elastano.
- Interlock liviano.
- Modal o viscosa elasticada.
- Poliéster deportivo tipo dry fit.

Para la pieza de cuello incluida en el patrón se recomienda utilizar rib 1x1 o la misma tela principal, siempre que tenga buena elasticidad y recuperación.

Consumo de Tela

Calculado para tela de 150 cm de ancho.
El consumo puede variar según el ancho de la tela, el sentido del estampado y la disposición de las piezas.

Talla	Consumo de tela
2	45 cm
4	50 cm
6	55 cm
8	60 cm
10	65 cm
12	70 cm
14	75 cm
16	80 cm

Diseño y patronaje: [PatronesDigitales](#)

Uso personal / Educativo

Impresión y armado del patrón

Impresión

1. Abra el archivo PDF con un lector de PDF, como Adobe Acrobat Reader.
2. Seleccione Tamaño real o 100 % al imprimir.
3. No utilice las opciones Ajustar a la página o Escalar.
4. Imprima la primera hoja del patrón y verifique que el cuadro de control mida exactamente 3 × 3 cm.
5. Una vez comprobada la escala, imprima el resto de las hojas.

Armado del patrón

1. Recorte los márgenes indicados en cada hoja.
2. Una las páginas siguiendo la numeración y las marcas de referencia.
3. Pegue las hojas con cinta adhesiva o pegamento hasta completar el patrón.
4. Identifique la línea correspondiente a la talla que confeccionará.
5. Recorte o calque únicamente la talla seleccionada.



Diseño y patronaje: **PatronesDigitales**

Uso personal / Educativo

Instrucciones de confección



Cortar las piezas

Corta un delantero y una espalda al dobléz, dos mangas raglán en espejo y las piezas de cuello incluidas en el patrón. Respeta el hilo y el sentido de elasticidad indicado.

Unir las mangas al delantero

Enfrenta el derecho de cada manga con el derecho del delantero. Haz coincidir las uniones raglán y cose ambos lados.

Unir las mangas a la espalda

Enfrenta las mangas con la espalda, derecho con derecho, y cose las dos uniones raglán restantes. Remalla o sobrehíla los márgenes.

Preparar el cuello en V

Cose sus extremos para formar un aro, respetando la forma en V indicada en el patrón. Dobla el aro por la mitad a lo largo, dejando el revés hacia dentro. Haz coincidir las costuras y marca claramente el vértice delantero.

Colocar el cuello

Enfrenta los bordes abiertos del cuello con el derecho del escote. Haz coincidir la costura trasera con el centro de la espalda y el vértice del cuello con la punta del escote delantero. Cose alrededor, estirando suavemente únicamente el cuello.

Formar la punta del escote

Al llegar al vértice delantero, cose exactamente hasta la punta con la aguja abajo, gira la prenda y continúa por el otro lado. Revisa que la V quede centrada y sin pliegues.

Asentar el cuello

Lleva el margen de costura hacia el cuerpo y, si lo deseas, realiza un pespunte elástico alrededor del escote para mantenerlo asentado.

Cerrar mangas y costados

Enfrenta delantero y espalda, derecho con derecho. Cose de manera continua desde el borde de cada manga hasta el ruedo, haciendo coincidir las costuras de las sisas.

Realizar los dobladillos

Dobla los bordes de las mangas y el ruedo hacia el revés según el margen indicado en el patrón. Cose con aguja doble, recubridora o puntada elástica.

Realizar las terminaciones

Corta los hilos sobrantes y comprueba que las costuras y el cuello conserven su elasticidad.